

Fișă tehnică – RAUTITAN – manșon alunecător

Domeniul de utilizare


- Instalații de apă potabilă și de încălzire
- Pentru realizarea tehnologiei de îmbinare cu etanșare, conform DVGW fișă de lucru W 534
- Pentru țevi RAUTITAN stabil și RAUTITAN flex, SDR 7,4



Caracteristici tehnice

- Utilizabil pe ambele părți
- Material: polifluorură de viniliden (PVDF)
- Culoare: negru
- Dimensiuni disponibile: 16–40 mm

Notă: Nu combinați fittingurile și manșoanele alunecătoare din două game diferite.



Mat.nr.	Descriere	Tip	a mm	b mm	Greutate g/Buc	UI Buc.
11600011001	16	PX	24	24	7,6	100
11600021001	20	PX	25	28	11	100
11600031001	25	PX	27	33	15,82	100
11600041001	32	PX	34	41	27,82	50
11600051001	40	PX	37	50	38,61	25

Certificări

- Tehnologie de îmbinare cu etanșeitate durabilă, asigurată prin manșonul alunecător cf. DIN EN 806, DIN 1988 și fișă de lucru DVGW W 534
- Aprobat pentru instalații pozate sub tencuială cf. DIN 18380 (VOB)