

Model		SOFT 10 SIMPLEX	SOFT 18 SIMPLEX	SOFT 25 SIMPLEX
Cod		AQUA09111010008	AQUA09111018015	AQUA09111025020
By-pass inclus		DA		
Tip echipament		simplex (tanc rășină și vas saramură separate)		
Alimentare electrică		230 V, 50 Hz		
Consumul de energie		3W		
Mod de control vană		Volum sau timp		
Dimensiuni racord IN/OUT	[inch]	1"		
Racord canalizare portfurtun	[mm]	12		
Debit nominal	[m <sup>3</sup> /h]	0,8	1,5	2
Presiune de lucru	[bar]	2–6		
Volum mediu filtrant	[litri]	10	18	25
Capacitate rezervor sare	[kg]	28	80	80
Temperatura apei	[°C]	5 – 30		
Capacitate ciclică = m <sup>3</sup> x °G		30	54	75
Consum aproximativ de sare pe regenerare	[kg]	1,0	1,8	2,5
Consum aproximativ de apă pentru o regenerare	[litri]	100	180	250
Timp aproximativ de regenerare	[min]	40	60	85
Distanța între bază și racord canalizare	[mm]	525	960	1135
Distanța între bază și racorduri IN/OUT	[mm]	495	1415	1265
Distanța între bază și racord preaplin	[mm]	310	570	570
A	[mm]	440	815	815
B	[mm]	285	400	335
H	[mm]	660	1090	1265
Ø D	[mm]	242	242	242