12 FIȘE TEHNICE

12.1 Termostat NEA SMART 2.0 TBW

Număr material: 13280001001

Descrierea funcțiilor

Termostat bazat pe Bus pentru sistemul de control NEA SMART 2.0, cu senzor de temperatură și afișaj cu matrice LED.

Cu inel de lumină pentru confirmarea optică a operării și iluminare de fundal.

Termostatul poate fi acționat doar împreună cu baza NEA SMART 2.0 24 V sau 230 V, opțional în combinație cu modulul NEA SMART 2.0 R 24 V sau 230 V.

Date tehnice:

Alimentarea curent	Via Zone Bus (ZOBUS)
Ieșiri digitale	-
Intrări digitale	-
Intrări analogice	Intrare NTC pentru senzor de distanță NEA SMART 2.0 extern
Ieșiri analogice	-
Precizia de măsurare a temperaturii din cameră	± 0,8 K în intervalul de temperatură de la +15 °C la +25 °C ± 1 K în intervalul de temperatură de la 0 °C la +45 °C
Interval de măsurare a temperaturii camerei	-10°C la 45 °C (afișare pe ecran de la 0°C la 45°C)
Clasa de protecție	III
Tip de protecție	IP20
Conformitate CE	EN 60730
Gradul de poluare	2 (IEC 60664-1)
Tensiunea nominală la supratensiune	2 kV (IEC61000-4-5)
Dimensiuni (L x Î x A în mm)	86 x 86 x 21
Material carcasă	ABS, PC
Culoarea carcasei	Alb (similar RAL 9003)
Greutate	0,077 kg
Temperatura ambientală	0 °C până la +50 °C
Umiditatea mediului ambiant	< 95 % UR, fără condensare
Temperatura de transport/depozitare	-25 °C până la +60 °C
Scopul utilizării	În camere închise