12.3 Termostat NEA SMART 2.0 HBW

Număr material: 13280041001

Descrierea funcțiilor

Termostat bazat pe Bus pentru sistemul de control NEA SMART 2.0, cu senzor de temperatură și umiditate cu afișaj cu matrice LED. Cu inel de lumină pentru confirmarea optică a operării și iluminare de fundal.

Termostatul poate fi acționat doar împreună cu baza NEA SMART 2.0 24 V sau 230 V, opțional în combinație cu modulul NEA SMART 2.0 R 24 V sau 230 V.

Date tehnice:

Alimentarea curent	Via Zone Bus (ZOBUS)
Ieșiri digitale	-
Intrări digitale	-
Intrări analogice	Intrare NTC pentru senzor de distanță NEA SMART 2.0 extern
Ieșiri analogice	-
Precizia de măsurare a temperaturii din cameră	± 0,8 K în intervalul de temperatură de la +15 °C la +25 °C ± 1 K în intervalul de temperatură de la 0 °C la +45 °C
Interval de măsurare a temperaturii camerei	-10°C la 45 °C (afișare pe ecran de la 0°C la 45°C)
Precizia de măsurarea a umidității camerei	± 3% în intervalul 20 - 80% la 20 ° C, ± 5% în alte intervale
Interval de măsurare a umidității camerei	0 – 100 %
Clasa de protecție	III
Tip de protecție	IP20
Conformitate CE	EN 60730
Gradul de poluare	2 (IEC 60664-1)
Tensiunea nominală la supratensiune	2 kV (IEC61000-4-5)
Dimensiuni (L x Î x A în mm)	86 x 86 x 21
Material carcasă	ABS, PC
Culoarea carcasei	Alb (similar RAL 9003)
Greutate	0,077 kg
Temperatura mediului ambiant	0 °C până la +50 °C
Umiditatea mediului ambiant	< 95 % UR, fără condensare
Temperatura de transport/depozitare	-25 °C până la +60 °C
Scopul utilizării	În camere închise