


Dispozitiv electronic de comandă model BRIO 2000MT (optional)

Dispozitivul este folosit pentru automatizarea operațiilor de pornire/oprire a pompei din puț. În momentul în care este pornit un consumator nivelul apei din rezervor scade. Simultan plutitorul deschide alimentarea și presiunea scade. Dispozitivul de comandă sesizează scăderea de presiune și pornește alimentarea (pompa din puț).

Dispune de protecție la mersul în gol: dacă nu există apă în puț oprește automat pompa.

Dispozitivul electronic de comanda prezinta marcaj de conformitate CE.

Tensiune de alimentare	110÷230 VAC ±10%; 50/60Hz
Curent maxim [A]	12
Câmp presiune intervenție [bar]	1÷3.5
Presiune maximă admisibilă [bar]	10
Temperatură maximă lichid [°C]	55
Conexiuni [inch]	1"
Grad de protecție	Ip65
Tip (cnf. SR EN 60730-1)	1.B
Manometru	Ø40; 0÷12bar/0÷170psi; 1/8" Bspt
Cod	49060100123



1. Tasta RESET
2. Alarmă lipsă apă
3. Indicator prezență tensiune
4. Conexiune motor
5. Șurub reglare cădere de presiune
6. Conexiune filet exterior 1"
7. Alimentare electrică
8. Conexiune filet exterior 1"
9. Manometru presiune