POMPE

DURABILE ȘI DE ÎNCREDERE

BLAU TECHNIK by FERRO

Racorduri tip olandez incluse în pachet

CARACTERISTICI

- 3 trepte de turație
- Corp robust din fontă și carcasa turnată din aluminiu
- Aviz sanitar pentru utilizare în instalații de apă potabilă

BENEFICII

- Performanță reglabilă în funcție de necesități
- Rezistență în timp
- Siguranță în utilizare

BLAU TECHNIK

BL-P2540180 Pompa circulație pentru apă potabilă 25x40x180

Debit	0,2 - 3,5 m³/h
Înălțimea de pompare	max. 3,8 mca
Temperatura lichidului	min. +2°C, max. +110°C
Tipul lichidului pompat	apă rece, apă caldă
Presiune maximă	10 bar
Clasa de protecție	IP 44
Clasa de izolare	H
Racord cutie conexiuni	PG 11
Instalare	axul rotorului poziționat orizontal, cutia de borne orientată conform instrucțiuni de montaj
Tensiune	50-60 Hz, ~230V
Putere (I,II,III)	35/45/65 W
Distanța între axe	180 mm
Racorduri hidraulice	D1½"
Temperatura ambientală	min. +2°C, max. +40°C

BL-P2560180 Pompa circulație pentru apă potabilă 25x60x180

Debit	0,2 - 4,5 m³/h
Înălțimea de pompare	max. 5,5 mca
Temperatura lichidului	min. +2°C, max. +110°C
Tipul lichidului pompat	apă rece, apă caldă
Presiune maximă	10 bar
Clasa de protecție	IP 44
Clasa de izolare	H
Racord cutie conexiuni	PG 11
Instalare	axul rotorului poziționat orizontal, cutia de borne orientată conform instrucțiuni de montaj
Tensiune	50-60 Hz, ~230V
Putere (I,II,III)	55/70/100 W
Distanța între axe	180 mm
Racorduri hidraulice	D1½"
Temperatura ambientală	min. +2°C, max. +40°C

BL-P2580180 Pompa circulație pentru apă potabilă 25x80x180

Debit	0,1 - 10,5 m³/h
Înălțimea de pompare	max. 8 mca
Temperatura lichidului	min. +2°C, max. +110°C
Tipul lichidului pompat	apă rece, apă caldă
Presiune maximă	10 bar
Clasa de protecție	IP 44
Clasa de izolare	H
Racord cutie conexiuni	PG 9
Instalare	axul rotorului poziționat orizontal, cutia de borne orientată conform instrucțiuni de montaj
Tensiune	50-60 Hz, ~230V
Putere (I,II,III)	135/190/245 W
Distanța între axe	180 mm
Racorduri hidraulice	D1½"
Temperatura ambientală	min. +2°C, max. +40°C

BL-P3260180 Pompa circulație pentru apă potabilă 32x60x180

Debit	0,2 - 4,5 m³/h
Înălțimea de pompare	max. 5,5 mca
Temperatura lichidului	min. +2°C, max. +110°C
Tipul lichidului pompat	apă rece, apă caldă
Presiune maximă	10 bar
Clasa de protecție	IP 44
Clasa de izolare	H
Racord cutie conexiuni	PG 9
Instalare	axul rotorului poziționat orizontal, cutia de borne orientată conform instrucțiuni de montaj
Tensiune	50-60 Hz, ~230V
Putere (I,II,III)	55/70/100 W
Distanța între axe	180 mm
Racorduri hidraulice	D2"
Temperatura ambientală	min. +2°C, max. +40°C

BL-P3280180 Pompa circulație pentru apă potabilă 32x80x180

Debit	0,1 - 10,5 m³/h
Înălțimea de pompare	max. 8 mca
Temperatura lichidului	min. +2°C, max. +110°C
Tipul lichidului pompat	apă rece, apă caldă
Presiune maximă	10 bar
Clasa de protecție	IP 44
Clasa de izolare	H
Racord cutie conexiuni	PG 9
Instalare	axul rotorului poziționat orizontal, cutia de borne orientată conform instrucțiuni de montaj
Tensiune	50-60 Hz, ~230V
Putere (I,II,III)	135/190/245 W
Distanța între axe	180 mm
Racorduri hidraulice	D2"
Temperatura ambientală	min. +2 °C, max. +40 °C

Distribuitor autorizat: **S.C. SECPRAL PRO INSTALAȚII S.R.L.**

Sediu, depozit central: Cluj-Napoca, Str. Vlad Țepeș nr. 2
T: 0040 264 417068, F: 0040 264 403333, E: secretariat@secpralpro.ro
Depozit București - T: 0040 21 3161013, F: 0040 21 217918, E: secretariat_bucuresti@secpralpro.ro
Depozit Sibiu - T/F: 0040 269 234938/939/940, E: secretariat_sibiu@secpralpro.ro
Depozit Brașov - T/F: 0040 368 440067, E: secretariat_brasov@secpralpro.ro
Depozit Timișoara - T/F: 0040 356 466136, E: secretariat_timisoara@secpralpro.ro
Depozit Craiova - T/F: 0040 351 175201, E: secretariat_craiova@secpralpro.ro
Depozit Roman - T/F: 0040 333 804023, E: secretariat_roman@secpralpro.ro

SPI
SECPRAL PRO INSTALAȚII