

### Luna Duo-tec MP+



- interval amplu de modulare de 1:9 (1:7 mod. 1.35), eficiență crescută și funcționare mai silențioasă
- panou de comandă cu ecran LCD mare, retroiluminat
- pompă de circulație cu eficiență ridicată și modulare totală
- schimbător de căldură cu cameră de combustie și circuit hidraulic cu spirale din oțel inox
- prevăzută pentru instalarea în cascadă și gestionarea de sisteme mixte
- sistemul electronic al centralei permite gestionarea în cascadă a până la 16 centrale

Modele numai pentru încălzire	Cod Gaz de funcționare		Putere maximă kW		Randament util % (pci)		Dimensiuni mm (hxlxp) și greutate kg	Conținut de apă litri
			80-60°C	50-30°C	Pn - T <sub>medie</sub> 70°C	la 30% - T <sub>retur</sub> 30°C		
Luna Duo-tec MP+ 1.110 **	7221296 Met/GPL*	-	102	110,2	97,2	107,4	952x600x584 93	10
Luna Duo-tec MP+ 1.90 **	7221295 Met/GPL*	-	85	91,8	97,3	107,5	952x600x584 83	9
Luna Duo-tec MP+ 1.70	7221294 Met/GPL*	III A	65	70,2	97,2	107,1	766x450x505 50	6
Luna Duo-tec MP+ 1.60	7221293 Met/GPL*	III A	55	59,4	97,3	107,8	766x450x377 40	4
Luna Duo-tec MP+ 1.50	7221292 Met/GPL*	III A	45	48,6	97,4	107,8	766x450x377 40	4

\* Pentru funcționarea cu GPL este necesară instalarea unui kit special de conversie care se comandă separat ca accesoriu.

\*\* Produsele cu o putere nominală (Pn) > 70kW nu necesită etichetare energetică.

### Desene tehnice cu dimensiuni/grafice



