



## Fișă tehnică – Componentă șapă P

### Domeniul de utilizare

- Ca adaos pentru șapa de ciment, utilizată pentru încălzire, conform DIN 18560

### Caracteristici tehnice

- Capacitate de prelucrare optimă prin plastifierea șapelor de ciment
- Reducerea fisurilor cauzate de contracția la întărire, prin îmbunătățirea factorului apă-ciment
- Utilizați numai împreună cu șapele de ciment conform DIN 18560
- Îmbunătățirea capacității de fluidizare și de prelucrare a șapei
- Omogenizarea structurii de șapă
- Îmbunătățirea rezistenței la întindere și la comprimare
- Îmbunătățirea proprietăților termice
- Consum: 35 g pe m<sup>2</sup> de suprafață și cm grosime șapă
- Material: neinflamabil, fără cloruri, eter de poliglicol modificat
- Indicație: Atenție la data de expirare
- Formă de livrare: bidon din plastic de 10 kg

Unitate de livrare	Canistră de 10 kg
Densitatea	1,1 g/cm <sup>3</sup>
Valoare pH	8
Comportament la foc	neinflamabil
Depozitare	în loc răcoros și uscat, peste 0°C
Termen de valabilitate	vezi ambalaj
Evaluare ecologică	inofensiv

Mat.nr.	Descriere	Greutate kg/kg	UI kg
12563741003	P	1	10