

PLACA POLISTIREN CU NUTURI IZOPICK -20 mm

Fisa tehnica produs

Placa din polistiren expandat cu nuturi (EPS 150) acoperita cu folie neagra (PS 600 microni)

Dimensiune placa	L 1200 mm l 710 mm
Suprafata totala utila	0.85 mp
Grosime placa fara nuturi	20 mm
Grosime totala placa cu nuturi si folie	40 mm
Pas teava	50 mm
Diametru conducta	16-17 mm
Conductivitate termica	0.030W/mK
Rezistenta termica	0.66m2K /W
Valorile privind absorbtia la apa,deformarea in conditii de incarcare la compresiune si temperature, stabilitatea dimensiunilor in conditii normale de temperaturi si umiditate	SR EN 12087:2013, SR EN 1605:2013, SR EN 1603:2013
Rezistenta la foc	Euroclasa E (conform EN13501-1)
Sarcina maxima	5000 kg
Stabilitate termica	80 grade C
Ambalare	17 placi/cutie carton
Suprafata bax	14.5 mp
Dimensiune bax	1270mm*780mm*540mm

Informatii privind transportul si depozitarea:

- Transportul se efectueaza cu mijloace de transport acoperite, fara a fi ancorate cu chingi pentru a nu deteriora ambalajul.
- Nu este recomandat transportul placilor ambalate impreuna cu substante inflamabile.
- Trebuie evitata depozitarea in spatii cu umiditate ridicata, la temperaturi mari si expunerea la razele solare.

