Protector F1 265ml
62723

• Oprește coroziunea și depunerile de calcar pentru a prelungi durata de viață și eficiența sistemului
• Utilizarea în sisteme de încălzire mixte din metal, inclusiv aluminiu
• Performanță ridicată de atenuare a pH-ului pentru controlul optim al pH-ului din sistem
• Previne zonele reci din radiatoare, lipirea pompelor și zgomotul boilerului
• Tratează până la 100 litri de apă din sistem (12 radiatoare) și echivalentul a 190 m2 de sisteme de încălzire sub podea. Produs de volum mai mic – mai puține deșeuri de ambalaje și un impact redus asupra mediului.
• Poate fi dozat convenabil prin orice filtru Fernox TF1

Fernox Protector F1 265ml oferă protecție pe termen lung împotriva coroziunii interne și a formării depunerilor de calcar în sistemele de încălzire centrală. Potrivit pentru toate tipurile de boilere, radiatoare și sisteme de conducte, acest produs este compatibil cu toate metalele și materialele utilizate în mod obișnuit în sistemele de încălzire centrală, inclusiv aluminiu.

Parte a gamei încercate și testate Fernox Protector F1, acest produs de 265 ml oferă ambalaje și deșeuri reduse, fără a compromite performanța ridicată, calitatea și ușurința de utilizare. Această sticlă de dimensiuni convenabile poate trata un sistem mediu de 100 de litri sau 12 radiatoare și poate fi dozată printr-un filtru TF1.

Nivelurile de concentrație ale Protector F1 trebuie verificate anual ca parte a serviciului de întreținere a sistemului. Pentru a asigura protecția completă, concentrația produsului poate fi ușor măsurată la fața locului utilizând kit-ul Fernox Protector Test Kit sau utilizând serviciul poștal Fernox Water Quality Test, cu mostre trimise prin aplicația mobilă.

După cinci ani, sistemele trebuie fie re-dozate cu inhibitor, fie calitatea/curățenia apei sistemului verificată printr-un test de laborator, cum ar fi testul Fernox Water Quality Test.

În cazul în care protejați un sistem de încălzire centrală utilizând Fernox Protector F1, după curățarea cu Fernox Cleaner F3, puteți restabili și menține eficiența sistemului prin economisirea la consumul de gaz de până la 15% de fiecare dată când încălziți camera.

Utilizare

Concentrația recomandată pentru utilizarea produsului este de 0,265%. O sticlă de 265 ml va fi suficientă pentru tratarea unui sistem casnic de dimensiuni medii (100 litri). Pentru sistemele de ventilare deschise adăugați prin rezervorul de alimentare și expansiune. Pentru sistemele etanșe adăugați printr-un punct de dozare adecvat (de ex. o șină de prosoape sau un sisteme cu filtru TF1 încorporat). Alternativ, utilizați un vas de dozare adecvat pentru injectarea produsului în sistem. În cazul cilindrului indirect cu alimentare unică, cum ar fi „Primatic” sau alți cilindri similari, trebuie utilizate substanțe chimice pentru apă potabilă. Fernox recomandă ca sistemele netratate sau cu nămol să fie curățate și spălate temeinic folosind orice produs din gama Fernox

Copyright Fernox ©

Cleaner, înainte de tratarea cu Fernox Protector F1, deoarece resturile existente pot deteriora instalația și pot reduce durata de viață a boilerului și a sistemului.

Ambalare, depozitare și siguranță

Fernox Protector F1 este furnizat în sticle de 265 ml.

Fernox Protector F1 este clasificat ca fiind nepericulos pentru sănătatea oamenilor, dar la fel ca toate produsele chimice, nu se va lăsa la îndemâna copiilor. În caz de contact cu ochii sau pielea, clătiți imediat cu multă apă.

Specificații

Protector F1 este un amestec pentru coroziunea organică și anorganică și pentru inhibitorii de calcar.
Forma: Lichid
Miros: Aromat (ușor)
Culoare: Galben
pH (conc.): 8,1
pH (soln.): de la 7,0 la 8,0
SG: 1,18 la 20°C

Element unic	
Înălțime mm	148
Lățime mm	60
Adâncime mm	47
Greutate kg	0.270
Cod de bare EAN	5014551627239

Ambalaj exterior	
Înălțime mm	241
Lățime mm	178
Adâncime mm	127
Greutate kg	3.620
Cod de bare OCU	05014551003866
Tipul de transport	CP1 1200 x 1000
Unități pe cutie	10
Cutii pe strat	35
Unități per strat de tranzit	350
Straturi pe tip de tranzit	6
Unități pe tip de tranzit	2100

Ultima modificare 05-08-2024 (d/m/y)

Copyright Fernox ©